



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
TROQUELES PLANOS

Nº I-7.05 .02

INSTRUCCIÓN Nº I-7.05 .02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TROQUELES PLANOS

REVISADO	Daniel Prieto
APROBADO	Daniel Prieto
F. ENTRADA VIGOR	24/08/2001
Nº REVISION	1



INSTRUCCIÓN Nº I-7.05 .02
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
TROQUELES PLANOS

Revisión: 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

La tolerancia dimensional es de +/- 0.1mm, a no ser que se indique lo contrario.

TROQUEL

Madera: Según máquina a utilizar

	MICRO	C3/C5	D/D
Espesor	1.8 cm	1.5 cm	1.5 cm

CUCHILLAS:

Altura	23.8 mm	23.8 mm	23.8 - 28.6 mm
Espesor	0.70 -1 mm	1 mm	1.5 mm

HENDIDOS

Altura	23 -23.3 mm	22.8 -23.2 mm	22 m- 22.8 mm
Espesor	1 mm	1 mm	1 o 3 mm

Nota:En el hendido a favor de canal goma triangular de acompañamiento(38-40 ShA)

GOMA

Producto: 15° a 25° Sh A

Desperdicio: 25° a 45° Sh A

AGUJEROS

Según necesidad de Troqueladora

DESBARBADOR MACHO, HEMBRA Y GUILLOTINA

Según norma de Troquelado de máquina