



PROCESO DE EMBALAJE

Nº I-7.05.09

INSTRUCCIÓN Nº I-7.05.09

PROCESO DE EMBALAJE

REVISADO	Daniel Prieto
APROBADO	Daniel Prieto
F. ENTRADA VIGOR	24/08/2001
Nº REVISION	1



PROCESO

1. COMPROBAR QUE EL TROQUEL ESTE PERFECTAMENTE LIMPIO POR SU PARTE INTERIOR, TENIENDO EL FLEJE TOTALMENTE AL DESCUBIERTO.
2. TENER A MANO TODA LA INFORMACION A ENVIAR CON EL TROQUEL Y QUE ASI FIGURE EN LA FICHA DE TRABAJO., HOJA DE DISEÑO, ASTRALON 1/1, MUESTRAS ETC.
3. CLAVAR EN LOS EXTREMOS DE LA MADERA EL TABLERO DE PROTECCIÓN CORRESPONDIENTE, NO SIENDO ESTO NECESARIO SI EL TROQUEL SE ENVÍA POR NUESTROS MEDIOS, (N/COMERCIAL, N/FURGON)
4. ENVOLVER EL TROQUEL CON PLANCHAS DE CARTON, A FIN PROTEGER LA MERCANCIA DE CUALQUIER GOLPE QUE PUDIESE RECIBIR Y COMO MEDIDA DE SEGURIDAD EN LA MANIPULACIÓN DEL TROQUEL, CON EL FIN DE EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE.
5. EN CASO DE ENVIO POR AGENCIA DE TRANSPORTE, CUBRIR EL ALBARAN DE ENVIO CORRESPONDIENTE.